



CASE di PAGLIA



- Composizione:

Paglia di grano 100% italiano, depolverizzata in balle.

Rilavorata da balloni con un impianto che toglie la maggior parte di impurità (terra, sassi, semi di frumento, ecc.) in modo che possiate costruire pareti con paglia pulita, esente da muffe, per evitare il proliferamento di insetti. Il prodotto è disponibile tutto l'anno ma viene lavorato all'ordine del cliente.

- Confezioni:

Balette da: 115 x 47 x 37 cm.

Densità prodotto: superiore a 100 Kg/m³

Pallet da: 115 x 115 x h 295 cm (18 balle).

Peso indicativo di un pallet h 295 cm: 450 Kg.

Su richiesta Pallet da: 115 x 115 x h 240 cm.

- Tempi di consegna:

Da 10 a 15 giorni dall'ordine.

Caratteristiche tecniche	Norma	Simbolo	Unità di misura	Valore
Densità		p	Kg/m ³	100 ± 120
Sfasamento per 10 cm di spessore			h	4,9
Conduktività termica	ISO 8302	λ	W/mk	0,0380 ± 0,0450
Resistenza alla diffusione di vapore acqueo	UNI EN 12086: 1999	μ		2,5
Classe di infiammabilità				2 o B2
Sviluppo fumi in caso di incendio				irrilevante

